

二軸破碎機

多くの導入実績を誇る、安心のシリーズ。
処理の違いによって、3機種から選択可能。

特長

- 1 低速回転のため、高速回転式と比較し、爆発のリスクが少なくなります。
- 2 低速回転でせん断破碎するため、高速回転式と比較し、騒音、振動、粉塵が少なく作業環境が改善されます。
- 3 破碎過負荷となった場合、自動的に正逆運転を繰り返し、連続運転を行います。
- 4 カッタ間のクリアランスが狭い為、ふとん、畳等柔らかい物も破碎可能です。
- 5 カッタシャフトが六角形のため、シャフトにかかる伝達力が均等です。

■ TCEシリーズ(電動機駆動)

動力源は電動機なので
操作・メンテナンスは極めて簡単。



投入口



機種	投入口寸法(mm)	電動機容量(kw)	重量(ton)	外形寸法(mm)
TCE-0706	720L×670W	11~22	3	1610W×2770L×880H
TCE-0906	920L×670W	22~30	3.5	1610W×2970L×880H
TCE-1010	1050L×1050W	37~45(2台)	10	1780W×3650L×2000H
TCE-1310	1370L×1050W	37~45(2台)	13	1780W×3970L×2000H

破碎対象物 紙、木くず、建具、小型家電、プラスチック容器 など

破碎不適物 自転車、モータ、コンプレッサ、ミシン、工具、ワイヤーロープ、エンジン、鋼材、ガスボンベ など

■ TCHシリーズ(油圧駆動)

油圧駆動式だから、破碎力抜群。



投入口

機種	投入口寸法(mm)	電動機容量(kw)	重量(ton)	外形寸法(mm)
TCH-1010	1050L×1050W	45~55(2台)	9	1780W×3400L×1330H
TCH-1310	1370L×1050W	45~55(2台)	10	1780W×3700L×1330H
TCH-1610	1625L×1050W	45~55(2台)	11	1780W×4000L×1330H
TCH-1813	1813L×1318W	75~90(2台)	17	2065W×4320L×1600H
TCH-2018	2030L×1830W	110~132(2台)	30	2500W×4670L×1780H
TCH-2718	2700L×1830W	132(2台)	35	2500W×5400L×1780H

破碎対象物 建築廃材、家具、畳、カーペット、一般都市ごみ、自転車 など

破碎不適物 モータ、コンプレッサ、ミシン、工具、ワイヤーロープ、エンジン、鋼材、ガスボンベ など

■ TCWシリーズ(斜め二軸 電動機駆動)

2本の軸が上下にずれており、
異物排出装置が本標準装備。



投入口

機種	投入口寸法(mm)	電動機容量(kw)	重量(ton)	外形寸法(mm)
TCW-0906	920L×670W	22~30	4	1600W×2840L×930H
TCW-1010	1050L×1005W	37~45	10	1940W×3580L×1300H
TCW-1310	1370L×1005W	55	11	1940W×4520L×1300H

破碎対象物 建築廃材、家具、畳、カーペット、一般都市ごみ など

破碎不適物 モータ、コンプレッサ、ミシン、工具、ワイヤーロープ、エンジン、鋼材、ガスボンベ など