

タンブラーシフタ (Tumbler Screening Machines)



特長

- 1 大型機があるので1台で大量処理が可能です。
- 2 目詰まり防止機構の装着により、効率の良い分級が可能です。
- 3 3次元運動により、非常に低騒音で運転致します。
- 4 特殊な分野の、微粒分級に欠かせない機械です。
- 5 食品、薬品、化学、プラスチック、調味料、金属関係等多種に於いて活躍しています。
- 6 段数、材料、湿式、防爆型等お問い合わせ下さい。
- 7 リサイクル設備、環境設備等に多く使用されています。

| 機種 | 直径(mm) | ふるい面/デッキ(m ²) | 電気接続負荷(kw) | 高さ寸法(mm) ※1デッキ | 重量(kg) ※1デッキ |
|----------|--------|---------------------------|------------|----------------|--------------|
| TSM-600 | 650 | 0.28 | 0.4 | 836 | 145 |
| TSM-950 | 1050 | 0.72 | 1.5 | 1044 | 350 |
| TSM-1200 | 1250 | 1.1 | 1.5 | 1128 | 420 |
| TSM-1600 | 1580 | 1.8 | 3.7~5.5 | 1409 | 820 |
| TSM-2000 | 1880 | 2.6 | 3.7~5.5 | 1429 | 920 |
| tsi-210 | 2142 | 3.4 | 5.5 | 1441 | 1450 |
| tsi-230 | 2292 | 3.9 | 5.5 | 1450 | 1490 |
| TSM-2600 | 2650 | 5.3 | 5.5 | 1496 | 1525 |
| tsi-290 | 2907 | 6.42 | 5.5 | 1621 | 1675 |

※デッキ数は仕様により変更でき、最大5デッキまで対応可能です。